

## Informatieblad Toelevering Schijven

1. Doel
  - 1.1. Aangeven van kwaliteitseisen op bodemschijven die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
  
2. Algemeen
  - 2.1. Bij materiaal dat ter bewerking wordt verstrekt, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerking en niet op toegeleverde schijven.
  
3. Bodemschijven zonder lasnaad
  - 3.1. De schijven dienen goed rond te zijn, zonder inkartelingen en de randen geslepen na het rondknippen of snijden.
  - 3.2. Tolerantie op de door ons opgegeven schijfdiameter : max. -2 / +5 mm.
  - 3.3. Op de schijven uw of ons ordernummer vermelden en uw firmanaam.
  - 3.4. Indien gecertificeerd materiaal wordt geleverd, dient het certificaat met het materiaal te worden meegeleverd. Materiaalmerken en waarmerken moeten zijn aangebracht en corresponderen met het certificaat.  
Plaats van de merken : - schijven tot diam. 1500 mm : ca. 100 mm uit het midden.  
- schijven vanaf diam. 1500 mm : ca. 300 mm uit het midden.
  
4. Bodemschijven met lasnaad
  - 4.1. Zie punten genoemd onder A,
  - 4.2. Het aanzetten van kleine stukken waarvan de lasnaad geheel in de omhalingsstraal ligt is zonder vooraf overleg niet acceptabel.
  - 4.3. Lasnaden goed doorlassen, uitslijpen en tegenlassen.  
Lassen van slechte kwaliteit kunnen scheuren tijdens het vervormingsproces. Het herstel hiervan komt voor rekening van de opdrachtgever.  
De lassen aan beide zijden op plaatdikte vlak slijpen. De slijplijnen in de lengte-richting van de las. Slijpkerven zijn NIET acceptabel.
  
5. RVS
  - 5.1. RVS bodemschijven uitsluitend aanleveren op hout met 50 mm tussenruimte t.o.v. elkaar om beschadiging en contact met C-staal te voorkomen.