

BEWERKINGEN WARMGEWALST STAAL

Decoilen / afrollen	Lengte	tot 16.000 mm
	Breedte	tot 2.100 mm
	Dikte	van 2 mm tot 25 mm
	Bezomen	tot 25 mm
	Treksterkte	tot 1.400 N/mm ²
	Vloeigrens	tot 1.000 N/mm ²
Knippen	Lengte	tot 6.000 mm
	Dikte	tot 16 mm
	Diepte	tot 1.000 mm
	Treksterkte	tot 600 N/mm ²
Autogeen snijden	Afmeting	10.000 x 10.000 mm
	Dikte	tot 220 mm
	Aantal koppen	12
Plasma snijden	Afmeting	26.000 x 5.000 mm
	Dikte	tot 60 mm
	Aantal koppen	2
	Lasafschuining	45 graden
	Markeren	ja
Laser snijden	Afmeting	60.000 x 4.500
	Vermogen	6.000 Watt
	Lasafschuining	45 graden
	RVS	20 mm
	Aluminium	8 mm
	Markeren	ja
Kanten / zetten	Lengte	tot 14.200 mm
	Drukkracht	max. 3.000 ton
Zagen		tot Ø 400 mm
Frezen		tot 10.000 mm
Draaien		tot 6.000 mm
Plaatwalsen		tot 3.500 x 100 mm
Profielwalsen		tot UNP400, IPE600, HE1000

Ponsen, persen, boren, tappen
Oppervlakte behandelingen

Plaatbeitsen / Plaatoliën
Stralen / Conserveren
Verzinken
Coaten

Lassen

Mig/Mag robotlassen
Poederdeklassen
Lasmanipulator
Cylinders Ø 5.000 mm, 3.000 x 8 mm

Herwaarmerken

Volgens TÜV
DoP

Genoemde waarden zijn afhankelijk van combinatie van kwaliteit en afmeting
Neem contact op voor overige informatie